



Specificationer Noxion LED Panel  
Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm -  
830 Varm Vit | 120x30cm - UGR <19 -  
Philips Xitanium Drivdon

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 242018                                                                              |
| EAN                   | 8719157032407                                                                       |
| Tillverkarkod         | 8719157032407                                                                       |
| Varumärke             | Noxion                                                                              |
| Tillverkarens namn    | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) |
| Garanti från LamporNu | 6 år                                                                                |
| Livslängd (h)         | 50000                                                                               |
| Produktserie          | Delta Pro                                                                           |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 36W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 4840lm               |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 145                  |
| Kapslingsklass (IP) | IP20                 |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule    |
| Anslutning          | PI [push-in-kontakt] |
| Reflektor - yta     | Frostad              |
| Inklusive Driver    | Ja                   |
| Effektfaktor        | >0.90                |
| Produkttyp          | LED Paneler          |

## Armaturl info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)        |
| Omgivningstemperatur | +10 to +45             |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Aluminium              |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 10       |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

