



## Specificationer Flerpack 6x Ledvance LED Downlight Slim Runda DN105 6W 430lm 120D - 840 Kallvit | 118mm

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 259002                                           |
| EAN                   | 8719157076814                                    |
| Tillverkarkod         | 8719157076814                                    |
| Varumärke             | Ledvance                                         |
| Tillverkarens namn    | Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garanti från LamporNu | 3 år                                             |
| Livslängd (h)         | 30000                                            |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                    | 6W                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                     |
| Spridningsvinkel (grader) | 120                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 430lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 70                             |
| Effektfaktor              | >0.50                          |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]              |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Infälld Montering             |
| Skära ut (mm)        | 105                           |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule             |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50                    |
| Material             | Polykarbonat                  |
| Armaturens färg      | Vit                           |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 2-polig] |
| Produktserie         | DOWNLIGHT SLIM                |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 30  |
| Diameter (mm) | 118 |

**Sensorinformation**  **Specialister på belysning**  **Skräddarsyda offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**

Ingen sensor



**Enkel återlämningsprocess**